

BIZTONSÁGI ADATLAP

MaxiCut® Ultra™ 44-6745F



A termék általános ismertetése

A **száraz környezetben történő** munkavégzéshez kifejlesztett legújabb MaxiCut® Ultra™ kesztyűnk a MaxiCut® termékcsalád előnyös tulajdonságait vékonyabb, kényelmesebb és tartósabb technológiákkal ötvözi.

Megfelelőség

Az ATG® ezennel kijelenti, hogy ez a PPE-típus megfelel az Unió vonatkozó harmonizációs jogszabályainak: 2016/425/EU rendelet és a vonatkozó harmonizált szabványok (EN) EN 388:2016 + A1:2018, EN 16350:2014.

Felhasználás

Assured Protection™ vágásálló munkakesztyű száraz környezetekhez.

A felhasználási körre vonatkozó bővebb tájékoztatásért látogasson el az ATG® honlapjára: www.atg-glovesolutions.com.

Főbb alapanyagok

Bevonat: NBR (Nitril-butadién gumi)

Bélés: Nejlon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten

Veszélyes alapanyagok

REACH

A termék előállítása során felhasznált valamennyi alapanyag megfelel az Európai Unió vegyi anyagokkal és azok biztonságos felhasználásával foglalkozó 1907/2006/EK, ismertebb nevén REACH rendeletének. A REACH jelentése: a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása. A REACH rendelet elsődleges célja az emberi egészség és környezet magas szintű védelme. További információk: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach_en.

OEKO-TEX®

A terméket bevizsgálták, melynek során az sikeresen teljesítette az OEKO-TEX® 100 elnevezésű nemzetközi szabvány előírásait, vagyis a termék bőrkímélő hatású. A bőrkímélő hatású termékek vonatkozásában az OEKO-TEX® emblémát keresse. Az OEKO-TEX® szabványra vonatkozó további információkért látogasson el a következő honlapra: www.oeko-tex.com.

Felhasználással kapcsolatos óvintézkedések

Használat előtt ellenőrizze a védőtermék sértetlenségét és hibátlanságát. Ha a termék használat közben elszakad vagy kilyukad, azonnal ártalmatlanítsa. Viseljen megfelelő méretű terméket, mivel a túl laza vagy túl szoros termékek növelik a sérülés kockázatát.

Tárolási követelmények

Közvetlen napfénytől és/vagy hőtől védett hűvös, száraz helyen tároljuk. Ha a terméket huzamosabb ideig közvetlen napsugárzásnak vagy túlzott hőnek teszik ki, az csökkentheti annak eltarthatósági idejét, valamint kifakulást, elszíneződést és repedezettséget okozhat. A termék várható eltarthatósági ideje 5 év.

Ártalmatlanítás

Használatot követően a termék szennyeződhet fertőző vagy más veszélyes anyagokkal. Kérjük, ártalmatlanítsa a helyi hatósági előírásoknak megfelelően.

Tűzveszélyességgel kapcsolatos megjegyzések

A termék magas hőmérsékleteken lebomlik. Vízzel, CO₂-permettel vagy száraz porral oltandó.

Elsősegély

Távolítsa el a szennyezett egyéni védőeszközöket (PPE – Personal Protection Equipment).

BIZTONSÁGI ADATLAP

MaxiCut® Ultra™ 44-6745F

Kiadás dátuma: 06/03/2026

