

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiCut® Ultra™ 44-6755F

Farebná povrchová vrstva	Čierna
Farebné lemovanie	Čierna
Dizajn	Tkaná manžeta s pokrytím na ¾
Poťah	NBR (Nitrilová butadiénová guma)
Textúra povrchovej vrstvy	Micro-pena
Podklad	nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Hrúbka dlane (mm)	1.30



Rozmery

Rozsah veľkostí	Veľkosť 6 (XS)	Veľkosť 7 (S)	Veľkosť 8 (M)	Veľkosť 9 (L)	Veľkosť 10 (XL)	Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 12 (XXXL)
Celková dĺžka rukavice (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Dĺžka zápästia (mm)	60	65	65	75	70	70	75
Šírka zápästia (mm)	72	76	80	82	85	85	90
Šírka dlane (mm)	85	87	93	96	100	103	105
Farba obšívania	Modrá	Červená	Oranžová	Biela	Žltá	Čierna	Zeleno

Výsledky testovania podľa noriem EN

Test	Notifikovaný orgán	Výsledok/vyhovenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Áno
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43F
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Vertikálny odpor $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiCut® Ultra™ 44-6755F

Charakteristické výkonnostné hodnoty

EN ISO 21420: Všeobecné požiadavky Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnosť voči odieraniu podľa	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnosť voči porezaniu podľa	Mechanické nebezpečenstvo
	<ul style="list-style-type: none">A: Odolnosť voči oderu – počet oderov (úroveň 0 – 4)B: Odolnosť voči prerezaniu čepelou – Test preseknutia – Index (úroveň 0 – 5)C: Odolnosť voči roztrhnutiu – N (úroveň 0 – 4)D: Odolnosť voči prepichnutiu N (úroveň 0 – 4)E: Odolnosť voči prerezaniu TDM podľa ISO 13997 – N (úroveň A – F)*F: Ochrana voči nárazu podľa EN 13594:2015 – Á/N (P=Áno)
	<i>* výsledky testu preseknutia sú len orientačné, zatiaľ čo test odolnosti voči prerezaniu TDM (ISO13997) predstavuje referenčný výsledok výkonnosti.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnosť voči roztrhnutiu podľa	> 75 Newtony
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnosť voči prepichnutiu podľa	> 100 Newtony
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnosť voči prerezaniu podľa normy ISO	≥ 30 Newtony

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Áno
REACH compliant	Áno
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifikované
Umývateľné	40°C/104°F
S ochranou proti zápachu a potu	Áno



Špeciálne vlastnosti

Kompatibilné s dotykovou obrazovkou	Áno
Bez silikónu	Áno
Styk s potravinami (EÚ)	Áno
Antistatický	Áno



PRODUKTOVÝ LIST

MaxiCut® Ultra™ 44-6755F

Balenie

Počet párov v igelitovom vrecku	12
Počet igelitových vreciek v škatuli	6
Počet škatúl	72
Rozmer škatule (mm)	500 x 295 x 200

Váha

Rozsah veľkostí	Veľkosť 6 (XS)	Veľkosť 7 (S)	Veľkosť 8 (M)	Veľkosť 9 (L)	Veľkosť 10 (XL)	Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 12 (XXXL)
Hmotnosť rukavice/pár (+/-6 gramov)	47	50	56	60	64	68	70
Celková hmotnosť (kg)	4.3	4.6	5	5.3	5.6	5.8	6
Hmotnosť škatule (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Čistá hmotnosť (kg)	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6	4.8	5.0

Dátum vydania: 06/03/2026

