

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-5755E

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Colore rivestimento      | Nero  |
| Colore fodera            | Grigio  |
| Design                   | Rivestimento ¾, polso a maglia                            |
| Rivestimento             | NBR (Gomma di nitrile-butadiene)                          |
| Texture del rivestimento | Micro-foam  |
| Fodera                   | Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Vetro |
| Spessore palmo (mm)      | 1.20  |



### Dimensioni

| Gamma di taglie                   | Taglia 6 (XS) | Taglia 7 (S) | Taglia 8 (M) | Taglia 9 (L) | Taglia 10 (XL) | Taglia 11 (XXL) | Taglia 12 (XXXL) |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Lunghezza totale guanto (+/-5 mm) | 210           | 220          | 235          | 240          | 250            | 250             | 255              |
| Lunghezza polso (mm)              | 65            | 70           | 70           | 70           | 72             | 75              | 75               |
| Circonferenza polso (mm)          | 80            | 82           | 85           | 86           | 87             | 90              | 92               |
| Larghezza palmo (mm)              | 87            | 88           | 95           | 98           | 102            | 105             | 105              |
| Colore cucitura overlock          | Blu           | Rosso        | Arancione    | Bianco       | Giallo         | Nero            | Verde            |

### Risultati delle prove EN

| Test                      | Organismo notificato | Risultato   |
|---------------------------|----------------------|---|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        | Sì  |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4X43E   |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland        | Resistenza verticale $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ . |

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-5755E

### Indici di prestazione tipici

|   |  |
|---|--|
| EN ISO 21420: Requisiti Generali Destrezza            | Livello 5  |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione     | > 8000 Cicli   |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio         | Rischio Meccanico  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• A: Resistenza all'abrasione - numero di sfregamenti (livello 0-4)</li><li>• B: Resistenza al taglio (da lama) - Coupe Test - Indice (livello 0-5)</li><li>• C: Resistenza allo strappo - N (livello 0-4)</li><li>• D: Resistenza alla perforazione N (livello 0-4)</li><li>• E: Resistenza al taglio (test TDM) conforme a ISO 13997 - N (livello A-F)*</li><li>• F: Protezione da impatto conforme a EN 13594:2015 - S/N (P=Si)</li></ul> |
|   | <i>* I risultati del Coupe Test sono puramente indicativi, mentre quelli del test di resistenza al taglio TDM (ISO13997) rappresentano i parametri prestazionali di riferimento.</i>   |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo      | > 75 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione | > 100 Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO     | ≥ 22 Newton  |

### HandCare®

|  |             |
|--|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Sì          |
| REACH compliant                                      | Sì          |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certificato |
| Lavabile   | 40°C/104°F  |
| Sanitized  | Sì          |



### Caratteristiche speciali

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Compatibile con i touchscreen | Sì |
| Senza silicone                | Sì |
| Antistatico                   | Sì |



# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-5755E

### Confezionamento

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paia per sacchetto      | 12              |
| Sacchetti per scatola   | 6               |
| Doboz száma             | 72              |
| Dimensione scatola (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Peso

| Gamma di taglie                  | Taglia 6 (XS) | Taglia 7 (S) | Taglia 8 (M) | Taglia 9 (L) | Taglia 10 (XL) | Taglia 11 (XXL) | Taglia 12 (XXXL) |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Peso guanto / Paio (+/-6 grammi) | 50            | 53           | 61           | 63           | 67             | 70              | 74               |
| Peso lordo (Kg)                  | 4.6           | 4.8          | 5.3          | 5.5          | 5.8            | 6               | 6.3              |
| Peso scatola (Kg)                | 1             | 1            | 1            | 1            | 1              | 1               | 1                |
| Peso netto (Kg)                  | 3.6           | 3.8          | 4.3          | 4.5          | 4.8            | 5.0             | 5.3              |

Data di pubblicazione: 09/09/2026

