

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiCut® Ultra™ 44-5755E

|                     |  |
|---------------------|--|
| Цветное покрытие    | Черный   |
| Цветная подкладка   | Серый  |
| Дизайн              | Вязанный манжет, покрытие на ¾                                       |
| Покрытие            | NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)                                     |
| Текстура покрытия   | Микро-пена   |
| Основа              | Нейлон, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Sklenené vlákna |
| Толщина ладони (mm) | 1.20   |



## Размеры

| Возможные размеры              | Размер 6 (XS) | Размер 7 (S) | Размер 8 (M) | Размер 9 (L) | Размер 10 (XL) | Размер 11 (XXL) | Размер 12 (XXXL) |
|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Общая длина перчатки (+/-5 мм) | 210           | 220          | 235          | 240          | 250            | 250             | 255              |
| Длина запястья (мм)            | 65            | 70           | 70           | 70           | 72             | 75              | 75               |
| Ширина запястья (мм)           | 80            | 82           | 85           | 86           | 87             | 90              | 92               |
| Ширина ладони (мм)             | 87            | 88           | 95           | 98           | 102            | 105             | 105              |
| Цвет обметки                   | Синий         | Красный      | Оранжевый    | Белый        | Желтый         | Черный          | Зеленый          |

## Результаты тестирования EN

| Тест                      | Уполномоченный орган | Результат/прохождение                                       |
|---------------------------|----------------------|---|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        | Да  |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4X43E   |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland        | Вертикальное сопротивление $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ . |

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiCut® Ultra™ 44-5755E

### Типовые характеристики

|  |   |
|--|---|
| EN ISO 21420: Общие требования Dexterity             | Уровень 5   |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию     | > 8000 Циклы  |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам      | Механические опасности  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• A: Стойкость к истиранию - количество трений (уровень 0-4)</li><li>• B: Стойкость к порезам лезвием - Coupe Test - Индекс (уровень 0-5)</li><li>• C: Стойкость к разрыву - N (уровень 0-4)</li><li>• D: Стойкость к проколам N (уровень 0-4)</li><li>• E: Стойкость к порезам TDM в соответствии с ISO 13997 - N (уровень A-F)*</li><li>• F: Защита от ударов в соответствии с EN 13594:2015 - Y/N (P=Да)</li></ul> |
|  | <i>* результаты испытаний на стойкость к порезам являются лишь ориентировочными, в то время как испытание на стойкость к порезам TDM (ISO13997)</i>   |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам     | > 75 Ньютоны  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам     | > 100 Ньютоны   |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO | ≥ 22 Ньютоны  |

### HandCare®

|  |                 |
|--|-----------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Да              |
| REACH compliant                                      | Да              |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Сертифицировано |
| Моющийся   | 40°C/104°F      |
| Sanitized  | Да              |



### Специальные свойства

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| совместимый с сенсорным экраном | Да |
| Не содержат силикон             | Да |
| антистатический                 | Да |



# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiCut® Ultra™ 44-5755E

### Упаковка

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| К-во пар в полиэтиленовом пакете | 12              |
| Полиэтиленовых пакетов в коробке | 6               |
| К-во коробок                     | 72              |
| Размер коробки (мм)              | 500 x 295 x 200 |

### Вес

| Возможные размеры                  | Размер 6 (XS) | Размер 7 (S) | Размер 8 (M) | Размер 9 (L) | Размер 10 (XL) | Размер 11 (XXL) | Размер 12 (XXXL) |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Вес перчатки / пары (+/-6 граммов) | 50            | 53           | 61           | 63           | 67             | 70              | 74               |
| Масса брутто (кг)                  | 4.6           | 4.8          | 5.3          | 5.5          | 5.8            | 6               | 6.3              |
| Вес коробки (кг)                   | 1             | 1            | 1            | 1            | 1              | 1               | 1                |
| Масса-нетто (кг)                   | 3.6           | 3.8          | 4.3          | 4.5          | 4.8            | 5.0             | 5.3              |

Составлено 09/09/2026

