



Denne overensstemmelseserklæring udstedes alene på fabrikantens ansvar:

Advanced Technology Gloves
ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7 - IPZ Phase 2
Katunayake
Sri Lanka

Kontaktadresse inden for EU:
Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart

Producenten erklærer hermed, at det nedenfor beskrevne Personlige Beskyttelsesudstyr (PPE):

MaxiFlex[®]

Ultimate[™]

med nummer 34-875

overholder kravene i artikel 3, 11(5), 15 og 17 i forordning (EF) nr. 1935/2004, resolution RESAP (2004) 4 om gummiprodukter bestemt til kontakt med fødevarer og er fremstillet i overensstemmelse med GMP-forordning 2023/2006.

Alle stoffer, der er anvendt i produktet opfylder:

- Relevant positivliste
- Ekstraherbare stoffer / Samlet migration
- Flygtige organiske stoffer
- Sensorisk analyse
- Farvefasthed

Der er ikke anvendt bisphenol A eller andre farlige bisphenoler* eller farlige bisphenolderivater* ved fremstillingen af dette produkt.

Endvidere opfylder produktet nationale bestemmelser i:

- **Germany:** § 31 LFGB (German Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Futtermittelge- setzbuch), Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung(BfR) XXI- 1. Bedarfsgegenstände aus Natur- und Synthesekautschuk in Kontakt mit Lebensmitteln.
- **France:** Arrêté du 5 août 2020, relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- **Italy:** Decreto Ministeriale del 21/03/1973- ed emendamenti.
- **Netherlands:** Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen - Art 3c - Rubberproducten.
- **Czech Republic:** Vyhláška č. 38/2001 Sb.- Hlava II- Požadavky na výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku.

Specifikationer for anvendelse af materialerne eller artiklen:

Fødevarsimulator	Madtype	Anbefaling
MPPO (Tenax)	Tørre, ikke-fedtholdige fødevarer	Ja

Varighed og temperatur ved brug under fødevarekontakt:

Kortvarig kontakt op til 30 min. ved 40 °C

Samlet migration: testet ved 0,5h/40°C med MPPO/Tenax

Forholdet mellem fødevarekontaktareal og volumen, hvorved konformiteten er bestemt (dm²/kg fødevarsimulator):

1dm²/4,0g(MPPO)

Bemærk: Disse produkter er genanvendelige slutprodukter, der kommer i kontakt med fødevarer, og er beregnet til brug som professionelt udstyr til fødevareproduktion.



** »farlig bisphenol eller farligt bisphenolderivat« betyder en bisphenol eller et bisphenolderivat, der er opført i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 på grund af dets harmoniserede klassificering som kategori 1A eller 1B »mutagent«, »kræftfremkaldende«, »reproduktionstoksisk« eller kategori 1 »hormonforstyrrende« for menneskers sundhed«*

24/10/2025

Sisira Kumara
Director - Quality Assurance
ATG® Hand Care (Pvt) Ltd.
regulations@atg-glovesolutions.com