



Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:

Advanced Technology Gloves

ATG Hand Care (Pvt) Ltd.

Spur Road 7 - IPZ Phase 2

Katunayake

Sri Lanka

Kontaktní adresa v EU:

Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart

Výrobce tímto prohlašuje, že osobní ochranné vybavení (OOV) popsané níže:

MaxiChem[®]

číslo produktu 76-730

splňují požadavky článku 3, článku 11(5), 15 a 17 nařízení (ES) č. 1935/2004, usnesení RESAP (2004) 4 o pryžových výrobcích určených pro styk s potravinami a byly vyrobeny v souladu s nařízením GMP 2023/2006.

Všechny látky použité ve výrobku jsou v souladu s:

- Příslušným pozitivním listem
- Extrahovatelnými látkami / Celkovou migrací
- Těkavými organickými látkami
- Senzorickou zkouškou
- Stálobarevností

Při výrobě tohoto výrobku nebyl použit bisfenol A ani jiné nebezpečné bisfenoly* či nebezpečné deriváty bisfenolu*.

Kromě toho výrobek splňuje národní předpisy v těchto zemích:

- **Germany:** § 31 LFGB (German Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Futtermittelge- setzbuch), Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung(BfR) XXI- 1. Bedarfsgegenstände aus Natur- und Synthesekautschuk in Kontakt mit Lebensmitteln.
- **France:** Arrêté du 5 août 2020, relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- **Italy:** Decreto Ministeriale del 21/03/1973- ed emendamenti.
- **Netherlands:** Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen - Art 3c - Rubberproducten.
- **Czech Republic:** Vyhláška č. 38/2001 Sb.- Hlava II- Požadavky na výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku.

Specifikace použití materiálů nebo předmětu:

Simulant potravin	Druh potravin	Doporučení
Kyselina octová 3 %	Kyselá potravina, pH <4,5	Ano
Etanol 95 %	Alkohol, tučná potravina, mléčná potravina	Ano

Doba a teplota použití při styku s potravinami:

Krátký kontakt až 30 min při 40 °C

Celková migrace: testováno při 0,5h/40°C s Kyselina octová 3%

Celková migrace: testováno při 0,5h/40°C s Etanol 50%

Celková migrace: testováno při 0,5h/100°C s MPPO/Tenax

Poměr plochy, která přichází do styku s potravinou, k objemu, podle něhož se určuje shoda (dm²/kg simulantu potravin):

0,95dm²/160ml (Kyselina octová 3%)

0,95dm²/160ml (Etanol 50%)

1dm²/4,0g (MPPO)

Poznámka: Tyto výrobky jsou předměty pro opakovaný styk s potravinami určené k profesionálnímu použití při výrobě potravin.



* „nebezpečný bisfenol nebo nebezpečný derivát bisfenolu“ znamená bisfenol nebo derivát bisfenolu uvedený v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 z důvodu jejich harmonizovaného zařazení do kategorie 1A nebo 1B jako „mutagenní“, „karcinogenní“, „toxické pro reprodukci“ nebo do kategorie 1 jako „látky narušující endokrinní systém“ pro lidské zdraví.

06/03/2026

Sisira Kumara
Director - Quality Assurance
ATG® Hand Care (Pvt) Ltd.
regulations@atg-glovesolutions.com