



Bu uygunluk beyanı, tamamen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır:

Advanced Technology Gloves
ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7 - IPZ Phase 2
Katunayake
Sri Lanka

AB içinde iletişim adresi:
Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart

İmalatçı aşağıda açıklaması verilen yeni PPE'nin:

MaxiChem[®]

Cut[™]

öge numarası ile 76-733

1935/2004 sayılı (AT) Yönetmeliğin 3, 11(5), 15 ve 17. Maddelerinin gerekliliklerine ve gıdayla temas etmesi amaçlanan kauçuk ürünlere ilişkin RESAP (2004) 4 sayılı Karara uygun olduğunu; ayrıca 2023/2006 sayılı GMP Yönetmeliğine uygun olarak üretildiğini beyan eder.

Üründe kullanılan tüm maddeler aşağıdakilere uygundur:

- İlgili Pozitif Liste
- Ekstrakte Edilebilir Maddeler / Genel Taşınım
- Uçucu Organik Maddeler
- Duyu Testi
- Renk Kalıcılığı

Bu ürünün imalatında bisfenol A veya diğer tehlikeli bisfenoller* ya da tehlikeli bisfenol türevleri* kullanılmamıştır.

Ayrıca ürün aşağıdaki ulusal yönetmeliklere uygundur:

- Germany:** § 31 LFGB (German Lebensmittel , Bedarfsgegenstände und Futtermittelge- setzbuch), Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung(BfR) XXI- 1. Bedarfsgegenstände aus Natur- und Synthesekautschuk in Kontakt mit Lebensmitteln.
- France:** Arrêté du 5 août 2020, relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Italy:** Decreto Ministeriale del 21/03/1973- ed emendamenti.
- Netherlands:** Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen - Art 3c - Rubberproducten.
- Czech Republic:** Vyhláška č. 38/2001 Sb.- Hlava II- Požadavky na výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku.

Specifikationer för användningen av materialen eller artikeln:

Gıda Benzeri	Yiyecek türü	Öneri
Asetik Asit %3	Asetik gıda, pH<4,5	Evet
Etanol %95	Alkol, Yağlı Gıda, Süt Ürünleri	Evet

Gıda ile temas sırasında kullanım süresi ve sıcaklığı:

40 °C'de 30 dakikaya kadar kısa temas

Genel Taşınım: 0,5h/40°C ile Asetik Asit 3% değerinde test edilmiştir

Genel Taşınım: 0,5h/40°C ile Etanol 50% değerinde test edilmiştir

Genel Taşınım: 0,5h/100°C ile MPPO/Tenax değerinde test edilmiştir

Uyumun belirlenmesinde esas alınan, gıdayla temas alanı-hacim oranı (dm²/kg gıda benzeri):

0,95dm²/160ml (Asetik Asit 3%)

0,95dm²/160ml (Etanol 50%)

1dm²/4,0g (MPPO)



Not: Bu ürünler, tekrar tekrar kullanılan gıda ile temas eden nihai ürünler olup, profesyonel gıda üretim ekipmanı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

* "tehlikeli bisfenol veya tehlikeli bisfenol türevi", 1272/2008 sayılı (EC) Tüzüğü'nün VI. Ek'inin 3. Bölümünde listelenen ve (EC) No 1272/2008 sayılı Yönetmeliğin Ek VI'nın 3. Bölümünde, insan sağlığı açısından kategori 1A veya 1B "mutajenik", "kanserojen", "üreme için toksik" veya kategori 1 "endokrin bozucu" olarak sınıflandırılmış sınıflandırması nedeniyle listelenen bisfenol veya bisfenol türevlerini ifade eder.

06/03/2026

Sisira Kumara
Director - Quality Assurance
ATG® Hand Care (Pvt) Ltd.
regulations@atg-glovesolutions.com