SCHEDA DI SICUREZZA

MaxiFlex® Endurance™ 42-847

Descrizione generale

Built on the trusted MaxiFlex® platform, MaxiFlex® Endurance™ combines all the benefits of Precision Handling™ with enhanced cushioning and durability.

Designed for repetitive handling and tasks involving heavier loads, the raised palm finish helps reduce hand fatigue while maintaining flexibility, grip, and comfort. AIRtech® provides 360° breathability, while ErgoTech® ensures a natural, second-skin fit for all-day wear.

Comfortable, durable, and engineered for extended use, MaxiFlex® Endurance™ delivers dependable performance where repetitive handling demands more from your gloves."

Conformità

ATG® dichiara con la presente che questo tipo di DPI è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione in materia: il Regolamento (UE) 2016/425 e le relative norme armonizzate n.: EN ISO 21420: Requisiti Generali, EN 388:2016 + A1:2018.

Uso

Guanti per lavorazioni meccaniche per Manipolazioni di Precisione™ in ambienti asciutti.

Per i dettagli sui campi di applicazione di questo prodotto, visitare il sito Internet di ATG® www.atg-glovesolutions.com.

Ingredienti principali

Rivestimento: NBR (Gomma di nitrile-butadiene)

Fodera: Nylon,Spandex

Sostanze pericolose

REACH

Tutti gli ingredienti utilizzati nella produzione e costruzione di questo prodotto sono conformi alla direttiva UE "Regolamento delle sostanze chimiche e del loro uso sicuro", meglio nota come REACH (direttiva UE CE1907/2006). REACH sta per "Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of CHemical substances". Scopo primario del REACH è assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Per maggiori informazioni, visitare il sito Internet: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemica.

OEKO-TEX®

Questo prodotto è testato e risponde ai requisiti dello standard internazionale OEKO-TEX 100, che ne attesta la dermocompatibilità. Per esser certi di acquistare un prodotto sicuro per la pelle, verificare la presenza del logo OEKO-TEX.

Per maggiori informazioni, visitare il sito Internet: www.oeko-tex.com.

Precauzioni per l'uso

Prima dell'uso, controllare attentamente che il prodotto di protezione sia esente da difetti o imperfezioni. Qualora esso si strappasse o perforasse durante l'uso, procedere allo smaltimento immediato. Indossare la taglia giusta in quanto un prodotto troppo largo o troppo stretto aumenta il rischio di infortuni.

Requisiti per la conservazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da raggi solari e/o fonti di calore. L'esposizione prolungata a raggi solari o a calore eccessivo riduce la durata del prodotto e può causarne la scoloritura e screpolatura. La durata media del guanto prevista è pari a 5 anni.

Smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto potrebbe essere contaminato da materiali infettivi o altri materiali pericolosi. Si prega di smaltire secondo le normative locali.

Indicazioni in caso di combustione

Ad alte temperature il prodotto si decompone. In caso di incendio, spegnere con acqua, spray CO2 o polvere secca.

Pronto intervento

Eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI) contaminati.

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions

SCHEDA DI SICUREZZA

MaxiFlex® Endurance™ 42-847

Data di pubblicazione: 22/10/2026

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.