商品データシート

MaxiFlex® Endurance™ 42-847

色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	グレー
デザイン	長手袋タイプ、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	マイクロ発泡
ライナー	ナイロン, Elastan
手のひら側の厚さ (mm)	1.10



寸法

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) 製品全長(誤差±10mm以内)	250	250	250	250	250	250	250
B) 手首部長さ(mm)	90	1	86	84	80	80	90
C) 手首周囲長 (mm)	76	78	80	84	86	88	76
D) てのひら部幅(mm)	87	90	95	100	104	106	82
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	グレー

試験結果

	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル4
EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性 - 4	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性 - 1	≥ 1,2指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性 - 3	≥ 50 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性 - 1	≥ 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO - A	≥ 2 ニュートン

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

ウォッシャブル 60°C/140°F

DERMATOLOGICALLY ACCREDITED

REACH COMPLIANT

Sanitized Protection

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions

商品データシート

MaxiFlex® Endurance™ 42-847

特徴

タッチスクリーン対応

包装

個装入数	12
Poly bags per carton	12
カートン数	144
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 270

重量

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
製品重量(誤差±6g以内)	44	48	52	56	60	64	42
総重量(kg)	7.70	8.30	8.85	9.40	10.00	10.60	11.00
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	6.70	7.30	7.85	8.40	9.00	9.60	10.00

発行日: 22/10/2026

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions