

# MaxiCut®

ASSURED PROTECTION™

## LISTA DE TIPOS Y VALORES DE RENDIMIENTO

Certificado(s) de examen CE de tipo expedido(s) por:  
TUV Rheinland LGA Products GmbH(i.d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Tipo	Taille	Normas armonizadas / Nivel
<b>MaxiCut® Ultra™</b> 89-5735 (35cm) 89-5740 (40cm) 89-5745 (45 cm) 89-5760 (60 cm)	7 + 10	EN ISO 21420:2020 <sup>†</sup> EN 388:2016+A1:2018 - <b>3442C*</b>
		<sup>†</sup> applicable uniquement partiellement, car il s'agit d'une manchette et la norme EN ISO 21420:2020 s'applique aux gants.

## USO (PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS)

### Manga resistente a los cortes con la garantía de protección ASSURED PROTECTION™ del entebrado en entornos secos.

Los niveles de rendimiento se muestran en la tabla.

#### ADVERTENCIA

Estas mangas no ofrecen protección contra sustancias químicas. No utilice las mangas para protegerse de bordes serrados ni cuchillas afiladas, así como tampoco como protección contra llamas vivas. No utilice las mangas MaxiCut® Ultra™, si existe riesgo de quedar atrapado con partes móviles de maquinaria.

Antes de utilizarlas, compruebe que las mangas no presentan ningún defecto ni imperfección. Deseche la manga inmediatamente, si después de usarla presenta algún desgarro o perforación.

El uso de las mangas no exime del uso de guantes. La manga debe utilizarse con el puño tejido por debajo del del guante resistente a los cortes.

Deseche los guantes contaminados. Contacto con la piel: en caso de producirse una reacción alérgica, obtenga asistencia médica de inmediato.

## EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS

	<b>EN ISO 21420:2020</b> Requisitos generales (categoría de riesgo, tamaño, marcado, etiquetado, etc.) Información proporcionada por el fabricante en las recomendaciones de uso
	<b>EN 388:2016+A1:2018</b> Riesgos mecánicos A: Resistencia a la abrasión - número de frotados (nivel 0-4) B: Resistencia a los cortes por cuchilla - Ensayo "Coupe" de resistencia a los cortes - índice (nivel 0-5) C: Resistencia al desgarro - N (nivel 0-4) D: Resistencia a la perforación N (nivel 0-4) E: Ensayo TDM de resistencia a los cortes conforme a la norma ISO 13997 - N (nivel A-F)* F: Protección contra los impactos conforme a la norma EN 13594:2015 - S/(N=P=S)
	<b>Fecha de fabricación</b> MM/AAAA
	<b>Fecha de caducidad</b> MM/AAAA

Los valores más altos ofrecen una mayor protección/resistencia. Si el nivel de rendimiento aparece marcado con una "X", esto significa que o bien el test no es aplicable o no se ha realizado. No debe confundirse la resistencia a la perforación con los orificios causados por puntas finas o agujas.

\* Las pruebas "Coupe" de resistencia a los cortes tienen un valor únicamente orientativo mientras que el ensayo TDM de resistencia a los cortes (ISO13997) constituye el resultado de referencia para el rendimiento.

## COMPONENTES/ALÉRGENOS

Estas mangas pueden contener ingredientes con capacidad demostrada para causar alergias en personas sensibles a ellos, las cuales pueden desarrollar reacciones alérgicas y/o irritación por contacto. En caso de producirse una reacción alérgica, obtenga asistencia médica de inmediato.

SI NECESITA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE POSIBLES COMPONENTES ALERGÉNICOS EN LA CONFECCIÓN DE NUESTROS GUANTES, CONTACTE CON ATG® O CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

### Almacenamiento/limpieza:

Guarde las mangas en su embalaje original en un lugar fresco y seco. Manténgalas alejadas de la luz directa del sol, fuentes de calor, llamas y ozono. Una exposición prolongada al sol o al calor excesivo pueden reducir su vida útil y resultar en decoloración, aparición de manchas y agrietamiento en el producto. Las mangas pueden lavarse a 40 °C con un detergente normal (3 ciclos) y secarse al aire. Las mangas pueden utilizarse hasta la fecha de caducidad que se indica en el sello del guante. La vida útil de las mangas dependerá de su desgaste y grado de abrasión.

### Desecho/eliminación:

Es posible que las mangas hayan resultado contaminadas después de usarlas en contacto con agentes infecciosos u otros materiales peligrosos. Deséchelas de acuerdo con la normativa legal local.

## GARANTÍA/LIMITACIÓN DE DAÑOS

ATG® garantiza que este producto cumple las especificaciones normativas de ATG® en la fechada su entrega a los distribuidores autorizados. Salvo en la medida en que esté prohibido por la ley, esta garantía complementa todas nuestras garantías aplicables, incluida cualquier garantía de aptitud para un fin determinado; la responsabilidad de ATG® se limitará al precio de compra del producto en cuestión. Se considera que los compradores y usuarios de este producto han aceptado los términos que limitan esta garantía, los cuales no podrán ser modificados mediante ningún tipo de acuerdo ni verbal ni escrito.