

Käyttöturvallisuustiedote

MaxiDry® 56-425

Yleiskuvas

Meitä pyydettiin valmistamaan **öljyä hylkivä** MaxiFlex®-käsine, joka olisi silti erittäin ohut, mukava ja liikkuva. Niinpä teimme sen ja sen nimi on MaxiDry®.



Vaatimustenmukaisuus

Täten ATG® ilmoittaa, että tämä PPE-tyyppi täyttää seuraavat unionin harmonisointilainsäädännön vaatimukset: asetus (EU) 2016/425 ja siihen liittyvät harmonisoidut standardit (EN) EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 388: 2016 + A1: 2018.

Käyttö

Nesteitä hylkivä Controlled Performance™ -työkäsine öljyisiin tai märkiin olosuhteisiin. Tarkempia tietoja tämän tuotteen käyttötarkoituksista on ATG®-verkkosivustossa, osoite: <http://www.atg-glovesolutions.com>.

Pääainesosat

Pinnoite: NBR (Nitriilikumi)

Vuori: Nailon, Spandex

Vaaralliset ainesosat

REACH

Kaikki tämän tuotteen valmistuksessa ja rakenteessa käytetyt ainesosat ovat kemikaaleja ja niiden turvallista käyttöä koskevan EU-direktiivin, eli REACH-EU-direktiivin EY1907/2006 mukaisia. Kirjainyhdistelmä REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemical substances (Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, hyväksyntä ja rajoitukset). REACH-direktiivin tärkein tavoite on suojella tarkasti ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja on osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm.

Oeko-Tex®

Tämä tuote on testattu, ja se on läpäissyt globaalien Oeko-Tex®-standardin, mikä tarkoittaa, että tuote on ihoystävällinen. Tarkista, että tuotteessa on Oeko-Tex®-logo, joka ilmaisee sen olevan ihoystävällinen. Katso lisätietoja OekoTex®-standardista osoitteesta http://www.oekotex.com/oekotex100_public/index.asp?cls=02.

Varotoimet

Tarkasta suojatuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta. Jos tuote on revennyt tai puhjennut, hävitä se välittömästi. Käytä sopivankokoista tuotetta, koska liian löysä tai tiukka tuote voi lisätä vammojen vaaraa.

Säilytysvaatimuksia

Säilytä käsineitä viileässä, kuivassa paikassa, jossa ne eivät altistu suoralle auringonvalolle ja/tai kuumuudelle. Pitkäaikainen altistuminen suoralle auringonvalolle tai liialliselle kuumuudelle lyhentää säilyvyysaikaa ja aiheuttaa haalistumista, värjäytymiä ja halkeilua. Normaali odotettu säilyvyysaika on 5 vuotta.



Käyttöturvallisuustiedote

MaxiDry® 56-425

Hävittäminen

Kun tuotetta on käytetty, se voi olla infektoivien tai muiden vaarallisten materiaalien kontaminoima. Hävitä paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Tulta koskevia huomautuksia

Tuote hajoaa korkeissa lämpötiloissa. Sammuta käyttämällä vettä, CO2-suihkua tai kuivajauhetta.

Ensiapu

Poista kontaminoitunut henkilökohtainen suojaruste.

Julkaisupäivämäärä: 14.07.2020

