


Tuotteen tekniset tiedot

MaxiDry® Zero™ 56-451

Väripinnoite	Violetti/musta
Värillinen vuori	Tummansininen
Suunnittelu	Täysin päällystetty, neuleranneke
Päällyys	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Mikrovahtomuovi ja liukumaton pito
Vuori	Nailon, akryyli
Patenttinumero	EP 1 608 808
Kämmenen paksuus	2.00 mm



EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytyt
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Kyllä
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4232B
EN 407: 2004	TÜV Rheinland	X1XXXX
EN 511: 2006	TÜV Rheinland	021

Jos käsine jää muotoilunsa ja rakenteensa vuoksi EN 420:n kokomääritelmien ulkopuolelle, se luokitellaan ”erikoiskäyttöön soveltuvaksi”.

Tyypilliset suoritusarvot

EN 388:2016 A. kulumisenkestävyys	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 B. viillonkesto	>2,5 indeksi
EN 388:2016 C. repäisykestävyys	> 50 newtonia
EN 388:2016 D. pistolujuus	> 60 newtonia
EN 388:2016 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 5 newtonia



Tuotteen tekniset tiedot

MaxiDry® Zero™ 56-451

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
Oeko-Tex® 100	Sertifioitu
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

Silikoniton	-
Nesteenkestävä	Kyllä
Elintarvikkeiden käsittely	Kyllä (FDA, EC 1935/2004)



Pakkaus

Pareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Julkaisupäivämäärä: 29.03.2019



ATG® omistaa tämän asiakirjan, ja sen sisältämät tiedot ovat ATG® Lanka (Pvt) Ltd:n omaisuutta.

Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com