


Termék adatlap

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-848

Bevonat színe	Fekete
Bélés színe	Narancssárga
Kialakítás	Tenyérrészen mártott, kötött mandzsetta
Bevonat	NBR (Nitril-butadién gumi)
Bevonat anyaga	Micro-hab
Bélés	Nejlon, spandex
Tenyérrész vastagsága	1.10 mm



EN vizsgálati eredmények

Teszt	Kijelölt testület	Eredmény/Megfelelés
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Igen
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4131A

Amennyiben a kesztyű a kialakítása és szerkezete kívül esik az EN 420 szabvány hatáskörén a kéz méretét illetően, akkor azt a „speciális célra kialakított” kesztyűk közé soroljuk.

Jellemző teljesítményértékek

EN 388:2016 + A1:2018 A. dörzsállóság	> 8000 Ciklusok
EN 388:2016 + A1:2018 B. vágásállóság	> 1,2 indexszám
EN 388:2016 + A1:2018 C. szakadásállóság	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. lyukasztásállóság	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. ISO vágásállóság	≥ 2 Newton



Termék adatlap

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-848

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Igen
REACH compliant	Igen
Oeko-Tex® 100	Tanúsított
Higiénikus	Igen



Speciális jellemzők

AD-APT®	Yes
Szilikonmentes	Nem



Kiadás dátuma: 09.04.2018

