


FORKLARING AV PIKTOGRAMMENE

EN 420: 2003 	EN 420:2003 Generelle krav (risikokategori, størrelse, merking, bruksanvisning, etc.)	EN 374: 2003 	Kjemikaliefarer Motstand mot "gjennomtrengning" av kjemikalier. Bokstavkoden på tre tegn refererer til bokstavkoden for tre kjemikalier (fra en liste med 12 definerte standardkjemikalier) som det er oppnådd en gjennomtrengningstid på minst 30 minutter med. Gradering: 1 – 6 (10 – 480 minutter). A: <i>Metanol</i> K: <i>Natriumhydroksid 40%</i> L: <i>Svovelsyre 96%</i>
EN 388: 2003 	Mekanisk risiko A: Slitestyrke (0-4) B: Skjæremotstand (0-5) C: Rivefasthet (0-4) D: Gjennomhulling (0-4)	A K L ≥ 3 (fra 12) Kjemikalier > 30 minutter	
EN 407: 2004 	Termisk risiko (Varme/Ild) A: Antennelighet (0-4) B: Kontaktvarme (0-4) C: Konvektiv varme (0-4) D: Strålningsvarme (0-4) E: Småsprut av smeltet metall (0-4) F: Utslynging av smeltet metall (0-4)	EN 374: 2003 	Lav motstandsdyktighet mot kjemikalier Ikonet for vann-tette hansker brukes på disse hanskene, som ikke oppnår en gjennomtrengningstid på minst 30 minutter mot minst tre av kjemikalierne på den definerte listen med 12, selv om de har oppfylt gjennomtrengningstesten.
EN 511: 2006 	Kald risiko A: Konvektiv kulde (0-4) B: Kontaktkulde (0-4) C: Vanntetthet (0-1)	EN 374: 2003 	Farer ved mikroorganismer Gjennomtrengning: Lekkasetest med luft og/eller vann, og inspeksjon i samsvar med Acceptable Quality Level (aksepterbart kvalitetsnivå – AQL). Gradering 3 - AQL < 0,65 / G1

C. BRUK

Hanskene skal kun brukes i samsvar med piktogrammene som er trykt på hansken. Ved arbeid med kjemikalier, påse at hanskene har det kjemiske piktogrammet trykt på hansken og er egnet for den typen kjemikalier du er i kontakt med. **Du finner mer informasjon om kjemisk gjennomtrengelighet på www.atg-glovesolutions.com.** Denne informasjonen gjenspeiler ikke den faktiske varigheten av beskyttelse på arbeidsplassen og differensieringen mellom blandinger og rene kjemikalier. Kjemikalimotstanden er evaluert bare under laboratorieforhold, bare med prøver tatt fra håndflaten, og gjelder bare kjemisk testede. Motstanden kan være en annen hvis kjemikaliet er brukt i en blanding. Det anbefales å kontrollere at hanskene egner seg til den påtenkte broken siden forholdene på arbeidsplassen kan skille seg betydelig fra denne typen test avhengig av temperatur, abrasjon og degradering. Disse hanskene må ikke brukes som beskyttelse mot skarpe kanter, kniver eller åpen ild. Ved behov for hansker til bruk ved høy varme, påse at hanskene samsvarer med EN407 og er testet i henhold til kravene dine. Hanskene må ikke brukes ved fare for innvikling i bevegelige maskiner eller maskindeler.

Før bruk, kontrollere hanskene nøye for å være sikker på at de ikke har feil eller defekter. Unngå å bruke ødelagte, slitte, skitne hansker eller med flekker på (også innvendig) av hvilken som helst natur, da disse kan irritere og/eller gi betennelse i huden og medføre eksem. I sistnevnte tilfelle skal bedriftslegen eller en hudlege oppsøkes. Etter bruk anbefales det å rengjøre hanskene ved bruk av en engangsklut. I tilfelle gjenbruk legg hanskene slik at det innvendige foret lett kan tørke.

D. SAMMENSETNING/ALLERGIER

Noen hansker kan inneholde stoffer som er kjent for å være en mulig årsak til allergier hos sensitive personer. Skulle en allergisk reaksjon oppstå, oppsøk medisinsk hjelp.
ADVARSEL – DETTE PRODUKTET KAN INNEHOLDE LATEKS FRA NATURLIG GUMMI
SON KAN MEDFØRE ALLERGISKE REAKSJONER. FOR YTTERLIGERE OPPLYSNINGER TA KONTAKT MED ATG@S TEKNISKE KONTOR.

E. INSTRUKSJONER FOR VEDLIKEHOLD

Oppbevar hanskene på et mørkt, kjølig og tørt sted. Skjerm hanskene mot direkte sollys, varme, flamme og ozon. Bruk hanskene innen 3 år etter kjøpsdato.
Hanskene kan vaskes på 40°C med vanlig vaskemiddel. Det er ikke sikkert at hanskene etter vask oppnår samme prestasjonsnivå innenfor de angitte piktogrammene. ATG® kan ikke påta seg noe ansvar om hanskene ikke har det samme ytelsesnivået som før vasking, selv om vasking var utført i henhold til instruksjonene. Brukte hansker kan være kontaminert med smittsomme og/eller farlige stoffer. Avhend i henhold til lokale myndigheters bestemmelser/reguleringer. Leveres fyllplass eller destruer i egnet forbrenningsovn under kontrollerte former. For mer informasjon om hanskeutvalg, bruk og ytelse eller kopi av CE-samsvarserklæring, vennligst kontakt ATG (info@atg-glovesolutions.com eller faks +94-11-225 38 87) eller leverandøren av disse hanskene.

F. GARANTI/SKADEBEGRENSNING

ATG® garanterer, at dette produktet skal være i henhold til ATG® sine standardspesifikasjoner fra og med leveringsdatoen til autoriserte distributører. Bortsett fra i det omfang, det er forbudt ved lov, skal denne garantien gjelde i stedet for alle andre garantier, inkludert en eventuell garanti for bruksområder for et spesielt formål; ATG sitt ansvar skal, ved eventuelle produktfeil, være begrenset til kjøpsprisen av produktet. Kjøpere og brukere av dette produktet er ansett for å ha godkjent vilkårene for denne begrensede garantien, som ikke kan endres i noen annen verbal eller skriftlig avtale.