

Scheda tecnica del prodotto

NovaTril® 24-185

Colore rivestimento	Blu scuro
Colore fodera	Bianco
Design	Rivestimento $\frac{3}{4}$, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Solido
Fodera	Cotton
Spessore palmo	1.20 mm



Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Si
EN 388: 2016	SATRA	4121X

Qualora un guanto, in virtù delle sue proprietà di design e fabbricazione, non rientri nel campo di applicazione della norma EN 420 in termini di taglia della mano, esso verrà classificato come "destinato ad un'applicazione speciale".

Indici di prestazione tipici

EN 420 Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 B. Resistenza al taglio	> 1.2 Indice
EN 388:2016 C. Resistenza allo strappo	> 25 Newton
EN 388:2016 D. Resistenza alla perforazione	> 20 Newton
EN 388:2016 E. Resistenza al taglio ISO	X



Scheda tecnica del prodotto

NovaTril® 24-185

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Si
REACH compliant	Si
OekoTex® 100	Certificato
Sanitized	Si



Caratteristiche speciali

Senza silicone	No
----------------	----

Data di pubblicazione: 27.02.2018

