


Scheda tecnica del prodotto

MaxiCut[®] 34-450

Colore rivestimento	Grigio
Colore fodera	Verde
Design	Palmo rivestito, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Coating texture	Micro-foam
Fodera	UHMWPE-Vetro-Nylon, Poliestere, Spandex
Numero di brevetto	EP 1 608 808
Spessore palmo	1.20 mm



Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	200	210	220	230	240	250
Lunghezza polso (mm)	55	60	60	70	70	70
Circonferenza polso (mm)	70	75	75	80	82	82
Larghezza palmo (+/-3 mm)	83	87	94	100	103	104
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Giallo

Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Sì
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4342B

Qualora un guanto, in virtù delle sue proprietà di design e fabbricazione, non rientri nel campo di applicazione della norma EN 420 in termini di taglia della mano, esso verrà classificato come "destinato ad un'applicazione speciale".



Scheda tecnica del prodotto

MaxiCut[®] 34-450

Indici di prestazione tipici

EN 388:2016 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 B. Resistenza al taglio	> 5.0 Indice
EN 388:2016 C. Resistenza allo strappo	> 75 Newton
EN 388:2016 D. Resistenza alla perforazione	> 60 Newton
EN 388:2016 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 5 Newton

HandCare[®]

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
OekoTex [®] 100	Certificato
Sanitized	Sì



Caratteristiche speciali

Senza silicone	No
----------------	----

Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200



Scheda tecnica del prodotto

MaxiCut[®] 34-450

Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	36	46	50	56	60	66
Peso lordo (Kg)	3.7	4.5	4.7	5.2	5.5	5.9
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	2.7	3.5	3.7	4.2	4.5	4.9

Data di pubblicazione: 16.04.2018

