


# 商品データシート

## MaxiCut® Oil™ 44-505

色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	ブルー
デザイン	4分の3コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	滑止めグリップ付きマイクロフォーム
ライナー	UHMWPE-ガラス- ナイロン、スパンデックス
特許番号	EP 1 608 808
手のひら側の厚さ	1.30 mm



### 寸法

サイズ範囲	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品全長(誤差±10mm以内)	200	210	220	230	240	245
手首部長さ(mm)	62	65	69	74	79	80
手首周囲長(mm)	73	76	82	86	89	91
てのひら部幅(誤差±3mm以内)	94	100	105	108	110	115
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック

### EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4442C

# 商品データシート

## MaxiCut® Oil™ 44-505

### 一般的機能値

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性	> 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性	> 10.0指数
EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性	> 75 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性	> 60 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO	≥ 10 ニュートン

### HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証	○
REACH規制	○
エコテックス®100	認証
ウォッシュャブル	40°
Sanitized®	○



### 特徴

シリコン含有	含有無し
--------	------

# 商品データシート

## MaxiCut® Oil™ 44-505

### 重量

サイズ範囲	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品重量(誤差±6g以内)	68	72	80	88	96	100
総重量(kg)	5.9	6.2	6.7	7.3	7.9	8.2
カートン重量(kg)	1	1	1	1	1	1
純重量(kg)	4.9	5.2	5.7	6.3	6.9	7.2

発行日: 18.07.2019

