

# Productgegevens

## MAXI-LITE N® 34-953

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Kleur van de coating</b> | Lichtgrijs                                 |
| <b>Kleur van de voering</b> | Wit  |
| <b>Ontwerp</b>              | Handschoen met gecoate handpalm en manchet |
| <b>Coating</b>              | NBR (Nitrilbutadieenrubber)                |
| <b>Structuur coating</b>    | Gesloten celstructuur                      |
| <b>Voering</b>              | Stretch-nylon                              |
| <b>Handpalmdikte</b>        | 0.90 mm                                    |



### Afmetingen

| Aanbod van formaten                 | Maat 6 (XS) | Maat 7 (S) | Maat 8 (M) | Maat 9 (L) | Maat 10 (XL) | Maat 11 (XXL) |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Totale handschoenlengte (+/- 10 mm) | 205         | 215        | 225        | 235        | 245          | 250           |
| Polslengte (mm)                     | 60          | 60         | 65         | 70         | 70           | 70            |
| Polsbreedte (mm)                    | 65          | 65         | 70         | 75         | 75           | 75            |
| Handpalmbreedte (+/-3 mm)           | 90          | 95         | 100        | 105        | 110          | 112           |
| Kleur van de overlock               | Blauw       | Rood       | Oranje     | Wit        | Geel         | Zwart         |

### EN-testresultaten

| Test                    | Aangemelde instantie | Resultaat/Geslaagd |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| EN 420                  | SATRA IRE            | Ja                 |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 | SATRA IRE            | 4121X              |



# Productgegevens

## MAXI-LITE N® 34-953

### Typische prestatiewaarden

|   |              |
|---|--------------|
| EN 420 Vaardigheid                            | Niveau 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid        | > 8000 Cycli |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijkraft            | > 1.2 index  |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand  | > 25 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand | > 20 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO    | X            |

### HandCare®

|   |                |
|---|----------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited        | Ja             |
| REACH compliant   | Ja             |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Gecertificeerd |
| Washable  | 40°            |
| Ontsmet   | Ja             |



### Bijzondere eigenschappen

|                    |    |
|--------------------|----|
| Vrij van siliconen | Ja |
|--------------------|----|

### Verpakking

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paar per tasje          | 12              |
| Aantal kartons          | 144             |
| Grootte van karton (mm) | 500 x 295 x 270 |



# Productgegevens

## MAXI-LITE N® 34-953

### Gewicht

| Aanbod van formaten                            | Maat 6 (XS) | Maat 7 (S) | Maat 8 (M) | Maat 9 (L) | Maat 10 (XL) | Maat 11 (XXL) |
|--|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram) | 30          | 34         | 38         | 42         | 44           | 50            |
| Brutogewicht (Kg)                              | 5.6         | 6.2        | 6.8        | 7.3        | 7.6          | 8.5           |
| Gewicht van karton (Kg)                        | 1           | 1          | 1          | 1          | 1            | 1             |
| Nettogewicht (Kg)                              | 4.6         | 5.2        | 5.8        | 6.3        | 6.6          | 7.5           |

Datum van de druk: 11.02.2019

