

Спецификация

MaxiDry® 56-425

Цветное покрытие	Фиолетовый/черный
Цветная подкладка	Серый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ¾
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микропена с захватом с противодействием скольжению
Основа	Нейлон, спандекс
Номер патента	EP 1 608 808
Thickness	1.30 mm



Размеры

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Общая длина перчатки (+/-10 мм)	205	215	225	235	240	245
Длина запястья (мм)	70	70	70	80	80	85
Ширина запястья (мм)	75	77	83	86	88	90
Ширина ладони (+/-3 мм)	100	104	107	110	114	118
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Да
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4121A

Если в связи со своим дизайном и конструкцией перчатки не соответствуют требованиям EN 420 относительно размеров руки, эти перчатки будут классифицированы как "предназначенные для особых целей".



Спецификация

MaxiDry® 56-425

Типовые характеристики

EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 25 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 2 Ньютоны

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
Сертификация OekoTex® 100	Сертифицировано
Sanitized	Да



Специальные свойства

Не содержат силикон	Да
---------------------	----

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200



Спецификация

MaxiDry® 56-425

Вес

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Вес перчатки / пары (+/- 6 граммов)	50	54	60	66	70	76
Масса брутто (кг)	4.8	5	5.5	6	6.2	6.6
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	3.8	4	4.5	5	5.2	5.6

Составлено: 06.07.2018

