

MaxiFlex®

PRECISION HANDLING™



Testet nem tartalmazó szövetek.
www.oeko-tex.com/STANDARD100

FELHASZNÁLÁS (MECHANIKAI VÉDELEM)

PRECISION HANDLING™ mechanikai munkakesztű száraz környezetekben végzett precíziós munkálatokra. A teljesítményszintek a kesztű tenyérterületétől függenek.

Vegyszerek ellen nem biztosít védelmet. Ne használja a kesztűt fogazott élek, pengék vagy nyílt láng elleni védelem gyanánt. A MaxiCut® nem használható olyan esetekben, ha fennáll a mozgó géprészekbe való beleakadás veszélye.

Ha kesztűjét magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz szeretné használni, győződjön meg arról, hogy az megfelel az EN407 számú szabványnak, és hogy bevizsgálták az Ön követelményei szerint. A használat előtt ellenőrizze, hogy nincsen-e a kesztűn sérülés vagy hiba, és függetlenül annak anyagától, ne használja a kesztűt, ha sérült, erősen szennyezett, elhasználódott vagy koszos (ez a belsejére is vonatkozik), mivel ezek irritálhatják és/vagy megfertőzhetik a bőrt, ezáltal dermatitist okozhatnak. Ilyen esetben forduljon a vállalati orvoshoz vagy egy bőrgyógyászhoz. A használat után nedves ronggyal alaposan tisztítsa meg a kesztűt az esetleges szennyeződésektől. Ha a kesztűt többször használhatósak, tárolja olyan módon, hogy kesztű merevítésének belső bélelé könnyedén megszáradhasson.

EN 420:2003+A1: 2009 szerinti méretezés.

Méret	Minimális hosszúság [mm]	Tenyér kerülete [mm]
5 (EU) XXS (US)	210 mm	137 mm
6 (EU) XS (US)	220 mm	152 mm
7 (EU) S (US)	230 mm	178 mm
8 (EU) M (US)	240 mm	203 mm
9 (EU) L (US)	250 mm	229 mm
10 (EU) XL (US)	260 mm	254 mm
11 (EU) XXL (US)	270 mm	279 mm
12 (EU) XXXL (US)	280 mm	295 mm

Ha a kesztű hossza rövidebb, mint a fenti táblázatban feltüntetett érték, akkor a kesztűt csak különleges védelmet nyújtó, tekintettel arra, hogy a kesztű csak a kézfejre szel védi, a mandzsettareszet nem.

JELMAGYARÁZAT

	EN 420:2003+A1 2009 Általános követelmények (veszélykategória, méret, jelölés, címkézés stb.) Gyártó által szolgáltatott információk
 A B C D E F	EN 388:2016 Mechanikai veszélyek A: Horzsolással szembeni ellenállás – koptatási ciklusok száma (0–4. szint) B: Vágással – Coupe-test – Index (0–5. szint) C: Szakadással szembeni ellenállás – N (0–4. szint) D: Átlukadással szembeni ellenállás – N (0–4. szint) E: TDM-es, ISO 13997 szerinti vágássalóság – N (A–F)* F: EN 13594:2015 szerinti ütés elleni védelem – I/P (P=igen)
 ABCD	EN 388:2003 Mechanikai veszélyek A: Horzsolással szembeni ellenállás – koptatási ciklusok száma (0–4. szint) B: Vágással – Coupe-test – Index (0–5. szint) C: Szakadással szembeni ellenállás – N (0–4. szint) D: Átlukadással szembeni ellenállás – N (0–4. szint)
 A B C D E F	EN 407: 2004 (MaxiFlex® Comfort™) Hő és/vagy tűz jelentette veszélyek A: Gyulladással szembeni ellenállás (0–4. szint) B: Kontakthővel szembeni ellenállás (0–4. szint) C: Hőátvitellel szembeni ellenállás (0–4. szint) D: Sugárzó hővel szembeni ellenállás (0–4. szint) E: Fémolvadék kisebb fröccsenéseivel szembeni ellenállás (0–4. szint) F: Fémolvadék nagyobb mennyiségeivel szembeni ellenállás (0–4. szint)
	Élelmiszerekkel való érintkezés Jelzés mutatja az élelmiszerekkel való közvetlen vagy közvetett érintkezésre való alkalmasságot. Az élelmiszerekkel való megfelelő megállapításához látogasson el a www.atg-glovesolutions.com weboldalára.
	Gyártás dátuma YYYY/MM

Mínél magasabb az érték, annál jobb a védelem/ellenállóság. Ha a teljesítményszint helyén „X” áll, az azt jelenti, hogy a vizsgálat nem vonatkozik a termékre, vagy nem lett elvégezve. Ez átlukadással szembeni ellenállás nem jelenti a vékony hegyű tárgyak vagy tűk által okozott lyukak elleni védelmet. * A COUPE-TEST EREDMÉNYEI CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK – A TELJESÍTMÉNYELLEN REFERENCEITEREKEIKENT A TDM-ES VÁGÁSÁLLÓSÁGI VIZSGÁLAT (ISO13997) EREDMÉNYEI HASZNÁLATOSAK.

ÖSSZETEVŐK/ALLERGIÁK

Egyes kesztűk olyan összetevőket tartalmazhatnak, melyek ismert allergiát okozhatnak érzékeny emberek szervezetében, akiknek a szervezete az anyaggal való érintkezésre irritációtól és/vagy allergiás reakciókkal válaszol. Allergiás reakció esetén azonnal forduljon orvoshoz. FIGYELEM – A TERMÉK TERMEZTESZTES LATEX TARTALMAZHAT, MELY ALLERGIÁT OKOZHAT. TÖVABBII INFORMÁCIÓKÉRT KÉRJÜK, FORDULJON AZ ATG@ MŰSZAKI ÜGYFELSZOLGÁLTÁHOZ.

ÁPOLÁSI UTASÍTÁSOK

Tárolás/tisztítás:

A kesztűk az eredeti csomagolásukban, hűvös és száraz helyen tárolandók. Közvetlen napfénytől, hőhatástól, tűztől és ózontöréstől távol tartandó. A kesztűk 40 °C-on, normál tisztítószerrel (3 ciklusú) moshatók, és természetes módon száríthatók. A csomagolásból kivett kesztűk a rájuk nyomatott gyártási dátumtól számítva 5 évig használhatók. A kesztű használati élettartama a kesztű elhasználódásától, dörzsölődésétől függ.

Ártalmatlanság:

Az esetleges fertőzés, illetve veszélyes anyagokkal szennyezett használt kesztűket a helyileg illetékes hatóság/önkormányzat előírásai szerint, hulladéklerakó telepen vagy hulladékágtőben kell ártalmatlanítani, kontrollált körülmények között. A kesztű kiválasztásával, használatával és teljesítményével kapcsolatos további információért és a CE megfelelőségi nyilatkozatért forduljon az ATG@-hez (info@atg-glovesolutions.com vagy küldjön faxot a következő számra: +94-11-225.38.87), illetve a kesztű forgalmazójához.

GARANCIA / A KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁSA

Az ATG® garatálja, hogy ez a termék megfelel az engedélyvel rendelkező forgalmazóknak történő átadás időpontjában érvényes, szabványos ATG®-specifikációknak. Amennyiben azt jogszabály nem tiltja, ez a garancia minden garanciát magába foglal, ideértve az adott célra való alkalmasság garanciáját is; az ATG® felelőssége nem lehet nagyobb, mint a gyártó által terméket vevő ár. A termék vevői és felhasználói ráutaló magatartással elfogadják a garancia korlátozását, mely nem másítható meg semmiféle szóbeli vagy írásos megegyezéssel.