

PRODUKTDATENBLATT

NBR-Lite® 24-985

Farbe Beschichtung	Gelb
Farbe Futter	Neutral
Ausführung	Strickbund, 3/4 beschichtet
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Geschlossenzellig
Futter	Baumwolle
Handflächendicke (mm)	1.10



Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)
Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm)	220	235	250	265	270
Länge Handgelenk (mm)	65	68	71	72	74
Breite Handgelenk (mm)	76	81	86	88	88
Breite Handinnenfläche (mm)	92	101	112	118	123
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	EN 388:2016 + A1:2018

PRODUKTDATENBLATT

NBR-Lite® 24-985

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Zertifiziert
Sanitized	Ja



Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	12
Anzahl Kartons	144
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 350

Gewicht

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	42	54	60	72	76
Bruttogewicht (kg)	7	8.8	9.6	11.4	12
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	6.0	7.8	8.6	10.4	11.0

Ausgabedatum: 28/08/2023

