

# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiCut® Oil™ 34-450LP



Farbe Beschichtung	Grau
Farbe Futter	Grün
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR with Leather Pad
Beschichtungsstruktur	Lederpolster
Futter	UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Polyester, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	2.50



### Maße

Größe	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)
Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm)	210	220	230	240
Länge Handgelenk (mm)	60	60	70	70
Breite Handgelenk (mm)	75	75	80	82
Breite Handinnenfläche (mm)	97	102	107	110
Nahtfarbe	Rot	Orange	Weiß	Gelb

### Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4342C
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

### Typische Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnitffestigkeit	> 5,0 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 10 Newton

# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiCut® Oil™ 34-450LP

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Zertifiziert
Sanitized	Ja



### Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

### Gewicht

Größe	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	46	50	56	60
Bruttogewicht (kg)	4.5	4.7	5.2	5.5
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	3.5	3.7	4.2	4.5

Ausgabedatum: 27/04/2023

