

MaxiCut®

ASSURED PROTECTION™

MODELLEN EN PRESTATIES

Modellen	Maat	Geharmoniseerde normen / Niveau
MaxiCut® 34-450, 451	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4342C*
MaxiCut® 34-470, 471	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4443C*
MaxiCut® Ultra™ 44-3745, 3745-30, 3745-34, 3745FY, 3755, 3755-30, 3755-34	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4442C*
MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445, 3445-30, 3445-34, 44-3455, 3455-34	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4442C*
MaxiCut® Ultra™ 44-4745	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4343D*
MaxiCut® Ultra™ 44-5745	5 - 11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4342E*
MaxiCut® Ultra™ 44-6745, 6755	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4X43C*
MaxiCut® Ultra DT™ 44-6445, 6455	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4X43C*
MaxiCut® Ultra™ 58-917 (uncoated)	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 3442C*
MaxiCut® Oil™ 34-304, 305	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4331B*
MaxiCut® Oil™ 44-304, 305	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4341B* EN 407:2020 - X1XXXX
MaxiCut® Oil™ 34-504, 505	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4443C*
MaxiCut® Oil™ 44-504, 505	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4442C*

GEbruik (MECHANISCHE BESCHERMING)

Werkhandschoenen met snijweerstand voor ASSURED PROTECTION™ in droge of olieachtige omgevingen.

MaxiCut® Oil™ 44-304, 44-305 - beschermt tegen contacthitte tot +100 °C (15 sec.)
De prestaties werden gemeten in de handpalm van de handschoen.

WAARSCHUWING

Beschermt niet tegen vloeistoffen en chemicaliën. Gebruik deze handschoenen niet als bescherming tegen getande randen, messen of open vuur. Deze handschoenen mogen niet gedragen worden wanneer er gevaar bestaat voor verstrikking tussen bewegende onderdelen of in machines.



Controleer bij gebruik in warme omstandigheden of de handschoen voldoet aan EN407 en werd getest in omstandigheden die aan u wisselen voldoen.

Aantrekken: Was en droog uw handig volledig voordat u de handschoenen aantrekt. Controleer voor gebruik of de handschoenen geen gebreken of defecten vertonen en draag geen beschadigde, sterk bevulde, versleten of smerige (ook aan de binnenkant) handschoenen met om het even welke stof want dit kan de huid irriteren en/of infecteren en leiden tot huidontsteking. Controleer of de handschoenen goed passen. **Uittrekken:** Zet voor het uittrekken van een handschoen uw vingertoppen in de palm van de andere handschoen. Trek aan de handschoen tot ze bijna uit is. Doe dit ook met de andere zodat ze allebei bijna volledig uit zijn. Schud vervolgens met uw handen zodat de handschoenen van uw handen glijden. Zorg ervoor dat u bij het uittrekken de buitenkant van de handschoenen niet aanraakt wanneer u ze hebt gebruikt om gevaarlijke chemicaliën te hanteren.

Controleer voor gebruik of de handschoenen geen gebreken of defecten vertonen en draag geen beschadigde, sterk bevulde, versleten of smerige (ook aan de binnenkant) handschoenen met om het even welke stof want dit kan de huid irriteren en/of infecteren en leiden tot huidontsteking. Vraag in dat geval raad aan de bedrijfsarts of raadpleeg een dermatoloog.

Mak de handschoenen na gebruik grondig schoon met een droge doek om vuil te verwijderen. Als de handschoenen later nog opnieuw zullen worden gedragen, berg ze dan zodanig op dat de voering aan de binnenkant goed kan drogen. Deze handschoenen mogen gewassen worden in overeenstemming met de onderhouwsvoorschriften in deze folder.

VERKLARING VAN DE PICTOGRAMMEN

	EN ISO 21420:2020 Algemene eisen (risicocategorie, maten, markering, etikettering ...) Informatie van de fabrikant in de gebruiksaanwijzing
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Mechanische gevaren A: Schuurweerstand - aantal wrijvingen (Rating 0-4) B: Snijweerstand - Coup Test - Index (Rating 0-5) C: Scheurweerstand - N (Rating 0-4) D: Perforatieweerstand - N (Rating 0-4) E: TDM Snijweerstand volgens ISO 13997 - N (Rating A-F)* F: Schokbescherming volgens EN 13594:2015 - J/N (P=Ja)
 A B C D E F	EN 407:2020 (MaxiCut® Oil™ 44-304/305) Thermische gevaren (hitte/vuur) A: Brandgedrag (0-4) B: Contacthitte (0-4) C: Convectieve hitte (0-4) D: Stralingshitte (0-4) E: Kleine spatten gesmolten metaal (0-4) F: Grote hoeveelheden gesmolten metaal (0-4)
	Contact met levensmiddelen (MaxiCut® Ultra™ 44-3745, 44-3755-30/34) Symbool betekent dat het product geschikt is voor direct en indirect contact met levensmiddelen. Gelieve te surfen naar www.atg-glovesolutions.com om de geschiktheid voor contact met levensmiddelen te controleren.

Hogere scores betekenen een betere bescherming/weerstand. Als bij de prestatiescore een "X" staat, dan is de test niet van toepassing of niet uitgevoerd. De perforatieweerstand heeft geen betrekking op het prikken met spitse priemen of naalden.

* De resultaten van de Coup Test zijn slechts indicatief, terwijl de prestatiescore van de TDM snijweerstandstest (ISO 13997) de referentie is.

SAMENSTELLING/ALLERGIEËN

Sommige handschoenen kunnen stoffen bevatten die allergieën kunnen veroorzaken bij personen die daar gevoelig voor zijn, met als gevolg irritaties en/of allergische contactreacties. Raadpleeg bij een allergische reactie meteen een arts. **GELIEVE VOOR MEER INFORMATIE OVER POTENTIEEL ALLERGENE STOFFEN IN ONZE HANDSCHOENEN CONTACT OP TE NEMEN MET ATG® OF UW LOKALE VERDELER.**

ONDERHOUD

Bewaren/Reinigen:

Bewaar de handschoenen op een frisse en droge plaats in hun originele verpakking. Houd ze uit de buurt van direct zonlicht, warmte, vuur en ozonbronnen. De handschoenen mogen met een standaard wasmiddel (3 keer) worden gewassen op 40 °C. Niet in de droogkast drogen. Handschoenen zijn te gebruiken tot de houdbaarheidsdatum op de verpakking van de handschoenen verstrekken is. De levensduur van gebruikte handschoenen hangt af van de slijtage en wrijving.

Wegwerpen/Afval:

Gebruikte handschoenen kunnen aangetast zijn door vervuulende of gevaarlijke stoffen. Ze moeten dus worden afgedankt in overeenstemming met de plaatselijke/gemeentelijke voorschriften.

GARANTIE/BEPERKING VAN SCHADE

ATG® garandeert de conformiteit van dit product met de technische standaardgegevens van ATG® vanaf de datum van levering aan de erkende verdelers. Behalve voor zover verboden bij wet, komt deze garantie overeen met alle andere garanties, met inbegrip van eventuele garanties voor geschiktheid voor welbepaalde doeleinden; de aansprakelijkheid van ATG® beperkt zich tot het vergoeden van de aankoop prijs van het product in kwestie. De kopers en gebruikers van dit product aanvaarden deze garantievoorwaarden, die niet kunnen worden gewijzigd door enige andere mondelinge of schriftelijke overeenkomst.

Neem voor meer informatie over de keuze van een handschoen, het gebruik en de prestaties contact op met ATG® (info@atg-glovesolutions.com) of de leverancier van deze handschoenen.