

# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiFlex® Endurance™ 34-845



|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Farbe Beschichtung    | Schwarz                       |
| Farbe Futter          | Grau                          |
| Ausführung            | Strickbund, 3/4 beschichtet   |
| Beschichtung          | NBR (Nitrilbutadienkautschuk) |
| Beschichtungsstruktur | Mikroschaum                   |
| Futter                | Nylon, Spandex                |
| Patentnummer          | EP 1 608 808                  |
| Handflächendicke (mm) | 1.10                          |



### Maße

| Größe                            | Größe 6 (XS) | Größe 7 (S) | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm) | 195          | 210         | 225         | 230         | 235           | 240            |
| Länge Handgelenk (mm)            | 55           | 55          | 61          | 65          | 65            | 65             |
| Breite Handgelenk (mm)           | 65           | 70          | 70          | 75          | 75            | 75             |
| Breite Handinnenfläche (mm)      | 87           | 91          | 100         | 100         | 104           | 106            |
| Nahtfarbe                        | Blau         | Rot         | Orange      | Weiß        | Gelb          | Schwarz        |

### Ergebnisse EN-Prüfung

| Test                  | Benannte Stelle | Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden |
|-----------------------|-----------------|---|
| EN ISO 21420: 2020    | TÜV Rheinland   | Ja                                      |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland   | 4131A                                   |

### Typische Leistungswerte

|   |               |
|---|---------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit     | > 8000 Zyklen |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit    | > 1,2 Index   |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit | > 50 Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft      | > 20 Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO    | ≥ 2 Newton    |

# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiFlex® Endurance™ 34-845

### HandCare®

|  |              |
|--|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Ja           |
| REACH compliant                                      | Ja           |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Zertifiziert |
| Waschbar   | 60°C/140°F   |
| Sanitized  | Ja           |



### Besondere Merkmale

|                   |    |
|-------------------|----|
| Touchscreen fähig | Ja |
|-------------------|----|



### Verpackung

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Paar pro Kunststoffbeutel   | 12              |
| Kunststoffbeutel pro Karton | 12              |
| Anzahl Kartons              | 144             |
| Kartongröße (mm)            | 500 x 295 x 270 |

### Gewicht

| Größe                           | Größe 6 (XS) | Größe 7 (S) | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g) | 28           | 32          | 38          | 42          | 46            | 48             |
| Bruttogewicht (kg)              | 5.4          | 6           | 6.8         | 7.4         | 7.7           | 8.3            |
| Kartongewicht (kg)              | 1            | 1           | 1           | 1           | 1             | 1              |
| Nettogewicht (kg)               | 4.4          | 5.0         | 5.8         | 6.4         | 6.7           | 7.3            |

Ausgabedatum: 24/03/2023

