

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiFlex® Endurance™ 34-845



Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	3/4 gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadieenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte (mm)	1.10



### Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/-10 mm)	195	210	225	230	235	240
Polslengte (mm)	55	55	61	65	65	65
Polsbreedte (mm)	65	70	70	75	75	75
Handpalmbreedte (mm)	87	91	100	100	104	106
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

### EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

### Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiFlex® Endurance™ 34-845

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Wasbaar	60°C/140°F
Ontsmet	Ja



### Bijzondere eigenschappen

Touchscreen compatibel	Ja
------------------------	----



### Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

### Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	28	32	38	42	46	48
Brutogewicht (Kg)	5.4	6	6.8	7.4	7.7	8.3
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	4.4	5.0	5.8	6.4	6.7	7.3

Datum van de druk: 24/03/2023

