


商品データシート

MAXI-LITE N® 34-958

色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	グレー
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
コーティング	NBR(ニトリルゴム)
仕上塗材	独立気泡
ライナー	ナイロン
Palm thickness (mm)	0.90



寸法

サイズ範囲	サイズ 5 (XXS)	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
製品全長(誤差±10mm以内)	195	205	215	225	235	245	255	260
手首部長さ(mm)	58	55	70	65	70	70	70	75
手首周囲長 (mm)	62	65	70	70	75	75	75	75
手のひら部幅(mm)	78	82	88	98	102	105	108	110
オーバーロック色	パープル	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	グリーン

EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA IRE	はい
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



商品データシート

MAXI-LITE N® 34-958

一般的機能値

EN 420 作業性	EN420: 一般要件
EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性	> 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性	> 1.2指数
EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性	> 25 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性	> 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO	EN 388:2016 機械的保護

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証	○
REACH規制	○
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	認証
Sanitized®	○



商品データシート

MAXI-LITE N® 34-958

包装

個装入数	12
カートンごとにポリ袋	12
カートン数	144
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 270

重量

サイズ範囲	サイズ 5 (XXS)	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
製品重量(誤差±6g 以内)	30	30	34	38	42	44	50	58
総重量(kg)	5.3	5.6	6.2	6.8	7.3	7.6	8.5	9.3
カートン重量(kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
純重量(kg)	4.3	4.6	5.2	5.8	6.3	6.6	7.5	8.3

発行日 11/02/2019

