


PRODUKTDATENBLATT

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-845



Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Grau
Ausführung	Strickbund, 3/4 beschichtet
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Nylon, Spandex
Handflächendicke (mm)	1.10



Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm)	195	210	225	230	235	240
Länge Handgelenk (mm)	55	65	70	75	85	95
Breite Handgelenk (mm)	65	65	70	75	104	75
Breite Handinnenfläche (mm)	87	91	95	100	104	106
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Typische Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnitffestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 2 Newton

PRODUKTDATENBLATT

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-845

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Zertifiziert
Waschbar	60°C/140°F
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Touchscreen fähig	Ja
-------------------	----



Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	12
Anzahl Kartons	144
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	28	36	42	42	46	48
Bruttogewicht (kg)	5.4	6.2	7	7.4	7.7	8.3
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	4.4	5.2	6.0	6.4	6.7	7.3

Ausgabedatum: 24/03/2023

