

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Blauw
Ontwerp	3/4 gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadieenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	UHMWPE-Glas-Nylon, Spandex
Palm thickness (mm)	1.10



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Totale handschoenlengte (+/-10 mm)	210	225	230	235	245	250	255
Polslengte (mm)	60	65	70	75	80	80	85
Polsbreedte (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Handpalmbreedte (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C



PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene eisen Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 10.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Gecertificeerd
Wasbaar	40°C/104°F
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

FDA compliant	Ja
Touchscreen compatibel	Ja



PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	48	52	52	62	68	72	76
Brutogewicht (Kg)	4.65	5	5.35	5.6	6	6.3	6
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	3.7	4.0	4.4	4.6	5.0	5.3	5.0

Datum van de druk: 24/03/2023

