

# BIZTONSÁGI ADATLAP

## MaxiCut® Oil™ 44-504

### A termék általános ismertetése

A MaxiCut® Oil™ egyesíti a vágás elleni védelmet a kényelemmel, rugalmassággal és tapintási készséggel **olajos és nedves munkakörnyezetben**.



### Megfelelőség

Az ATG® ezennel kijelenti, hogy ez a PPE-típus megfelel az Unió vonatkozó harmonizációs jogszabályainak: 2016/425/EU rendelet és a vonatkozó harmonizált szabványok (EN) EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018.

### Felhasználás

Assured Protection™ vágásálló munkakesztyű olajos vagy nedves környezetekhez.

A felhasználási körre vonatkozó bővebb tájékoztatásért látogasson el az ATG® honlapjára: <http://www.atg-glovesolutions.com>.

### Főbb alapanyagok

**Bevonat:** NBR (Nitril-butadién gumi)

**Bélés:** UHMW-PE–üveg–nejlon, Spandex

### Veszélyes alapanyagok

#### REACH

A termék előállításánál során felhasznált valamennyi alapanyag megfelel az Európai Unió vegyi anyagokkal és azok biztonságos felhasználásával foglalkozó 1907/2006/EK, ismertebb nevén REACH rendeletének. A REACH jelentése: a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása. A REACH rendelet elsődleges célja az emberi egészség és környezet magas szintű védelme. További információk: [http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach\\_intro.htm](http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm).

#### Oeko-Tex®

A terméket bevizsgálták, melynek során az sikeresen teljesítette az Oeko-Tex® 100 elnevezésű nemzetközi szabvány előírásait, vagyis a termék bőrkímélő hatású. A bőrkímélő hatású termékek vonatkozásában az Oeko-Tex® emblémát keresse. Az OekoTex® szabványra vonatkozó további információkért látogasson el a következő honlapra: [http://www.oekotex.com/oekotex100\\_public/index.asp?cls=02](http://www.oekotex.com/oekotex100_public/index.asp?cls=02).

### Felhasználással kapcsolatos óvintézkedések

Használat előtt ellenőrizze a védőtermék sértetlenségét és hibátlanságát. Ha a termék használat közben elszakad vagy kilyukad, azonnal ártalmatlanítsa. Viseljen megfelelő méretű terméket, mivel a túl laza vagy túl szoros termékek növelik a sérülés kockázatát.

### Tárolási követelmények

Közvetlen napfénytől és/vagy hőtől védett hűvös, száraz helyen tároljuk. Ha a terméket huzamosabb ideig közvetlen napsugárzásnak vagy túlzott hőnek teszik ki, az csökkentheti annak eltarthatósági idejét, valamint kifakulást, elszíneződést és repedezettséget okozhat. A termék várható eltarthatósági ideje 5 év.



# BIZTONSÁGI ADATLAP

## MaxiCut® Oil™ 44-504

### Ártalmatlanítás

Használatot követően a termék szennyeződhet fertőző vagy más veszélyes anyagokkal. Kérjük, ártalmatlanítsa a helyi hatósági előírásoknak megfelelően.

### Tűzveszélyességgel kapcsolatos megjegyzések

A termék magas hőmérsékleteken lebomlik. Vízzel, CO<sub>2</sub>-permettel vagy száraz porral oltandó.

### Elsősegély

Távolítsa el a szennyezett egyéni védőeszközöket (PPE – Personal Protection Equipment).

Kiadás dátuma: 06/04/2023

