

# PRODUKTDATAARK

## MaxiCut® Oil™ 44-504

Farvebelægning	Sort
Farvefor	Blå
Design	Håndfladebelagt strikhandske
Belægning	NBR (Nitrilbutadienegummi)
Belægningstekstur	Mikroskum med Non-Slip Greb
For	UHMWPE- Glas-nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.30



### Dimensioner

Størrelsesinterval	Størrelse 5 (XXS)	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Samlet handskelængde (+/-10 mm)	195	200	205	215	225	235	240	245
Håndledslængde (mm)	60	62	1	69	74	79	80	82
Håndledsbredde (mm)	70	73	76	82	86	89	91	93
Håndfladebredde (mm)	82	86	90	97	103	107	109	113
Syningsfarve	Lilla	Blå	Rød	Orange	Hvid	Gul	Sort	Grøn

### EN-testresultater

Prøvningsmetode	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C



# PRODUKTDATAARK

## MaxiCut® Oil™ 44-504

### Typiske Værdier for Ydeevne

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slitage	> 8000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skærefasthed	> 10.0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivstyrke	> 75 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punktering	> 60 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO	≥ 10 Newtoner

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificeret
Vaskbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



### Særlige egenskaber

Silikonefri	Ja
-------------	----



# PRODUKTDATAARK

## MaxiCut® Oil™ 44-504

### Emballage

Par pr. plasticpose	12
Plasticposer pr. karton	6
Kartonantal	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

### Vægt

Størrelsesinterval	Størrelse 5 (XXS)	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Handskevægt / Par (+/-6 gram)	52	60	68	78	86	90	96	100
Bruttovægt (Kg.)	4.7	5.3	5.9	6.6	7.2	7.5	7.9	8.2
Kartonvægt (Kg.)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettovægt (Kg.)	3.7	4.3	4.9	5.6	6.2	6.5	6.9	7.2

Udstedelsesdato: 06/04/2023

