商品データシート

MaxiCut® Oil™ 44-505

色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	ブルー
デザイン	4分の3コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	滑止めグリップ付きマイクロフォーム
ライナー	UHMWPE-glass-nylon, Elastan
特許番号	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.30



寸法

サイズ範囲	**サイズ 5 (XXS)**	**サイズ 6 (XS)**	**サイズ 7 (S)**	**サイズ 8 (M)**	**サイズ 9 (L)**	**サイズ 10 (XL)**	**サイズ 11 (XXL)**	**サイズ 12 (XXXL)**
製品全長(誤差±10mm以内)	190	200	210	220	230	240	245	250
手首部長さ(mm)	60	62	1	69	74	79	80	82
手首周囲長 (mm)	70	73	76	82	86	89	91	93
てのひら部幅(mm)	88	94	100	105	108	110	115	118
オーバーロック色	パープル	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	グリーン

EN試験結果

試験	**通知機関**	**結果 / 合格**
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	はい
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG® Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

商品データシート

MaxiCut® Oil™ 44-505

一般的機能値

EN ISO 21420 Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性	> 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性	> 10.0指数
EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性	> 75 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性	> 60 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO	≥ 10 ニュートン

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証	○
REACH規制	○
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	認証
ウォッシャブル	40°C/104°F
Sanitized®	○

特徴

シリコン含有	○

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG® Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

商品データシート

MaxiCut® Oil™ 44-505

包装

個装入数	12
カートンごとにポリ袋	6
カートン数	72
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 200

重量

サイズ範囲	サイズ 5 (XXS)	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
製品重量(誤差±6g以内)	64	68	72	80	88	96	100	104
総重量(kg)	5.6	5.9	6.2	6.7	7.3	7.9	8.2	8.5
カートン重量(kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
純重量(kg)	4.6	4.9	5.2	5.7	6.3	6.9	7.2	7.5

発行日 06/04/2023

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG® Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.