


PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiDry® 56-426

Cor revestimento	Roxo, Preto
Color forro	Neutro
Design	Luvas - 26 cm
Revestimento	NBR (Borracha de nitrito butadieno)
Textura do revestimento	Microespuma com Aderência Antiderrapante
Forro	Nylon, Spandex
Número de patente	EP 1 608 808
Espessura da palma (mm)	1.00



Dimensões

Escala de tamanhos	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)
Comprimento total da luva (+/- 10mm)	260	260	260	260	260	260
Largura da palma (mm)	101	107	110	112	115	118
Cor do overloque	Azul	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo	Preto

Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Sim
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4111A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Tipo C	SATRA IRE	A - MetanolJ - n-HeptanoK - Hidróxido de sódio 40%
EN ISO 374-5: 2016	SATRA IRE	Sim

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão	> Índice 1.2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão	> 10 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO	≥ 2 Newtons
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 Permeation	Primary alcohol
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 Permeation	Saturated hydrocarbon
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 Permeation	Inorganic base

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

EN ISO 374-5: 2016 Luvas de proteção contra microorganismos

Luvas de proteção que formam uma barreira contra agentes microbiológicos.

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiDry® 56-426

Permeation Break Trough Times (BTT)

Etanol 70% (64-17-5)	3 (115)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	4 (163)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
n-Heptano (142-82-5)	5	ATG accredited laboratory
Hexano (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	1	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sim
REACH compliant	Sim
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificada
Sanitizada	Sim



Recursos especiais

Livre de silicone	Sim
-------------------	-----

Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Embalagens poli por caixa	6
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 200

Peso

Escala de tamanhos	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	56	58	62	64	68	72
Peso bruto (Kg)	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.4
Peso da caixa (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso líquido (Kg)	4.2	4.4	4.6	4.8	5.1	5.4

Data de Emissão: 15/03/2024

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

