

MaxiCut®

ASSURED PROTECTION™

ELENCO DEI TIPI E INDICI DI PRESTAZIONE

Attestato di certificazione EU rilasciato da:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH(i.d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Tipo	Taglia	Norme armonizzate / Indice di prestazione
MaxiCut® Ultra™ 89-5735 (35cm) 89-5740 (40cm) 89-5745 (45 cm) 89-5760 (60 cm)	7 + 10	EN ISO 21420:2020 [*] EN 388:2016+A1:2018 - 3442C*
		[*] la norma EN ISO 21420:2020, che definisce i requisiti dei guanti di protezione, trova qui un'applicazione solo parziale perché si tratta di manichette.

USO (MANICHETTA RESISTENTE AL TAGLIO)

Manichetta resistente al taglio per una ASSURED PROTECTION™ dell'avambraccio in ambienti asciutti.

I livelli di protezioni sono indicati nella tabella.

ATTENZIONE

Nessuna protezione contro le sostanze chimiche. Non usare queste manichette in presenza di bordi o lame dentate e di fiamma viva. MaxiCut® Ultra™ Sleeves non va indossato in presenza di macchine con parti meccaniche in movimento nelle quali potrebbe impigliarsi.

Prima dell'uso, controllare attentamente che le manichette siano prive di difetti o imperfezioni. Qualora una manichetta si strappasse o perforasse durante l'uso, procedere allo smaltimento immediato.

Le manichette non sostituiscono i guanti: esse devono essere indossate con il polso a maglia posto sotto quello del guanto resistente al taglio.

Eliminare i guanti contaminati. Contatto con la pelle: in caso di manifestazione allergica, consultare immediatamente un medico.

SPIEGAZIONE DEI PITTOGRAMMI

	EN ISO 21420:2020 Requisiti Generali (categoria di rischio, taglie, marcatura, etichettatura, ecc.) Informazioni fornite dal produttore negli avvisi per l'utilizzatore
	EN 388:2016+A1:2018 Rischio Meccanico A: Resistenza all'abrasione - numero di sfregamenti (livello 0-4) B: Resistenza al taglio (da lama) - Coupe Test - Indice (livello 0-5) C: Resistenza allo strappo - N (livello 0-4) D: Resistenza alla perforazione N (livello 0-4) E: Resistenza al taglio (test TDM) conforme a ISO 13997 - N (livello A-F)* F: Protezione da impatto conforme a EN 13594:2015 - S/N (P=S)
	Data di produzione MM/AAAA
	Data di scadenza MM/AAAA

A valori più elevati corrisponde una maggiore protezione / resistenza. Un indice di prestazione "X" indica che il test non è applicabile o che il guanto non è stato testato. La resistenza alla perforazione non include la perforazione esercitata da punte o aghi stolliti.

* I RISULTATI DEL COUPE TEST SONO PURAMENTE INDICATIVI, MENTRE QUELLI DEL TEST DI RESISTENZA AL TAGLIO TDM (ISO13997) RAPPRESENTANO I PARAMETRI PRESTAZIONALI DI RIFERIMENTO.

COMPOSIZIONE / ALLERGIE

Alcuni manichette possono contenere sostanze potenzialmente allergizzanti in grado di provocare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto in soggetti ad esse sensibili. In presenza di manifestazioni allergiche, consultare immediatamente un medico.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO A POTENZIALI SOSTANZE ALLERGENICHE PRESENTI NEI NOSTRI PRODOTTI, CONTATTARE ATG® O IL PROPRIO DISTRIBUTORE DI ZONA.

MANUTENZIONE

Conservazione/ Pulizia:

Conservare nella confezione originale. Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da raggi solari e/o fonti di calore. L'esposizione prolungata a raggi solari o a calore eccessivo riduce la durata del prodotto e può causarne la scoloritura e screpolatura. Manichette possono essere utilizzati fino alla data di scadenza indicata nel timbro del guanto.

La durata del prodotto in uso può variare a seconda dell'ambiente di lavoro e dell'usura. Rimuovere lo sporco con una spazzola morbida.

Smaltimento/ Eliminazione:

Le manichette usati rischiano di essere contaminati da agenti infettanti o da altre sostanze pericolose. In via generale, essi vanno smaltiti in discarica o inceneritori in condizioni controllate. La loro eliminazione deve rispettare le locali normative vigenti in materia.

GARANZIA E LIMITAZIONE DEI DANNI

ATG® garantisce che questo prodotto è conforme alle specifiche standard di ATG® alla data di consegna ai distributori autorizzati. Tranne che nei casi vietati dalla legge, la presente garanzia è in linea con tutte le altre garanzie, comprese eventuali garanzie di idoneità ad uno scopo specifico. La responsabilità di ATG® è limitata al prezzo di acquisto del prodotto in questione. Gli acquirenti e gli utilizzatori del prodotto accettano le condizioni di questa limitazione di garanzia, i cui termini non possono essere modificati da qualsivoglia accordo orale o scritto.