

MaxiCut®

ASSURED PROTECTION™

LISTA DE TIPOS E VALORES DE DESEMPENHO

Certificado(s) de Teste Tipo EC expedidos por:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH(i.d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Tipo	Tamanho	Padrões harmonizados / Nível de desempenho
MaxiCut® Ultra™ 89-5735 (35cm) 89-5740 (40cm) 89-5745 (45 cm) 89-5760 (60 cm)	7 + 10	EN ISO 21420:2020* EN 388:2016+A1:2018 - 3442C*
		* solo parcialmente aplicable por- que se trata de una manga y la EN ISO 21420:202 es aplicable única- mente a los guantes.

USO (PROTEÇÃO MECÂNICA)

Mangas resistentes a cortes para ASSURED PROTECTION™ dos antebraços em ambientes secos.

Os níveis de desempenho são mostrados na tabela.

ADVERTÊNCIA





Não são protegidas contra químicos. Não utilize as mangas para proteger-se contra bordas serrilhadas ou contra chamas abertas. As mangas MaxiCut® Ultra™ não devem ser utilizadas se houver risco de ficarem presas nas partes móveis de maquinários.

Antes de usar, inspecione as mangas para verificar se há defeitos ou imperfeições. Se uma manga for rasgada ou perfurada durante o uso, descarte-a imediatamente.

As mangas não substituem o uso de luvas. Devem ser postas com os punhos de malha por baixo dos punhos de malha das luvas resistentes a cortes.

Remova luvas contaminadas. Contato com a pele: se houver uma reação alérgica, procure atenção médica imediatamente.

EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS

	EN ISO 21420:2020 Requisitos gerais (categoria de risco, tamanho, marcas, etiquetagem, etc) Informações fornecidas pelo fabricante na área de informações ao usuário
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Riscos mecânicos A: Resistência à abrasão - número de fricções (Nível 0-4) B: Resistência à cortes com lâmina - Teste Coupe - Índice (Nível 0-5) C: Resistência à cortes - N (Nível 0-4) D: Resistência à perfurações N (Nível 0-4) E: Teste TDM de resistência à cortes de acordo com ISO 13997 - N (Nível A-F)* F: Proteção contra impactos de acordo à EN 13594:2015 - S/N (P=Sim)
	Data de produção MM/AAAA
	Data de vencimento MM/AAAA

Valores mais altos significam melhor proteção/resistência. Se "X" estiver marcado como nível de desempenho, o teste tanto pode ser não aplicável ou não realizado. Resistência à perfurações não deverá ser confundida com punções feitas por pontas finas ou agulhas.

*o resultado do teste Coupe indica é indicativo apenas, ao passo que o teste TDM de resistência à cortes (ISO 13997) é o resultado de desempenho de referência.

CONSTITUINTES/ALERGIAS

Estas mangas podem conter ingredientes conhecidos por causar alergias em pessoas com pele sensível, que podem apresentar irritações ou reações alérgicas de contato. Se houver uma reação alérgica, procure atenção médica imediatamente.

SE VOCÊ PRECISAR DE MAIS INFORMAÇÕES SOBRE SUSBTÂNCIAS POTENCIALMENTE ALÉRGICAS EM NOSSAS LUVAS, POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO COM A ATG® OU SEU REVENDEDOR LOCAL.

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

Armazenamento/limpeza:

Armazene as mangas em sua embalagem original em local fresco e seco. Mantenha-as longe da luz solar direta, do calor, chamas e fontes de ozônio. A exposição contínua a luz solar ou ao calor excessivo pode reduzir o tempo de vida útil e causar desgaste, descoloração e rachaduras no produto. As mangas devem ser lavadas em temperatura de até 40°C com detergente comum (de 3 ciclos) e secadas ao ar livre. Mangas podem ser utilizadas até a data de vencimento exibida em seu selo. O tempo de vida útil das mangas baseia-se no uso e na abrasão.

Eliminação/resíduo:

Após o uso as mangas podem estar contaminadas com materiais infecciosos ou perigosos. Por favor, descarte-as de acordo com a regulamentação das autoridades locais.

GARANTIA/LIMITAÇÃO DE DANOS

A ATG® garante que este produto esteja de acordo com as especificações padrão da ATG®, a partir da data de entrega aos distribuidores autorizados. Exceto quando proibido por lei, esta garantia está alinhada à todas as garantias, incluindo garantia de adequação para uma aplicação específica; A responsabilidade da ATG® se limita ao valor de compra do produto em questão. Entende-se que compradores e usuários deste produto aceitam os termos desta limitação de garantia, que não poderá ser alterada por qualquer acordo verbal ou escrito.